



手持式二维无线扫描枪

特性 FEATURES

- ◆ 能够轻松读取纸张、塑料卡、LCD屏幕、金属蚀刻等各种介质的条码
- ◆ 采用高性能处理器，能够快速解码和高精度（4MIL）识读能力
- ◆ 采用2.4GHz无线传输技术，支持最远100米无线距离可靠传输
- ◆ 可以轻松识读市场所有主流一维码、二维码
- ◆ 大容量存储，支持10万条商品数据存储
- ◆ 人体工程学设计，使用舒适



2.4G



CE FCC RoHS IP54 IP65

参数 PARAMETER

型号: HS-S2D-W
本机重量: 约160g (不含线材)
外形尺寸: 长150mm * 宽70mm * 高95mm
接口类型: B型USB
通信方式: USB (USB-KBW, USB-COM), RS232
输入电源: DC 5V@60mA (工作), 30mA (待机)
图像传感器: CMOS
光源: 红光LED 625±10nm、5600K LEDs
像素: 640*480, 30万像素
解析度: ≥4mil/0.1mm (PCS90%, CODE 39)
扫描容差: 25CM/S
识读模式: 手动识读、感应识读
提示方式: LED指示灯、蜂鸣器
识别景深: 10mm~500mm (不同条码范围)
印刷对比度: ≥25%
环境光: 黑暗环境、室内自然光
识读角度: 旋转±360°、倾斜±60°、偏斜±55°
(PCS90%、Code 39、10mil/0.25mm)
线材长度: 1.5米

无线通讯模式: 同步模式, 存储模式
无线传输距离: 2.4GHz, 100米 (空旷距离)
存储容量: 16MB (大于10万条商品码)
电池容量: 1200mAh
电池充电时间: 约4小时
连续工作时间: ≥10小时
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post, etc.
工作温度: -20°C to 50°C
存储温度: -40°C to 60°C
工作湿度: 5% to 95% (无凝结)
跌落高度: 1.5米 (自由落体)
运输震动测试: 10H@125RPM

联系我们 CONTACT US

服务热线: 400-998-7019

网址: www.yp-info.com E-mail: fangke@yuanping.email

武汉远平宏大信息技术有限公司

地址: 武汉市东湖高新技术开发区葛洲坝太阳城

6栋501