

DL-2800 8英寸幅面热敏打印机

技术参数		
打印参数	打印方式	热敏
	最大打印宽度	216mm
	最大打印速度	101.6mm/s (203dpi)
	热敏头	点间距0.125mm
	分辨率	203DPI*203DPI
介质	最大介质直径	65mm
	介质芯直径	12.5mm, 19mm-25.4mm
	介质宽度	100-216mm
	介质厚度	0.06-0.15mm
	介质分离方式	标配:切刀
	介质类型	热敏纸、热敏标签纸、热敏黑标纸
控制面板	按键	三个按键
	指示灯	一灯多色, 蜂鸣器
仿真	屏幕	LCD液晶屏
	类型	ZPLII, TSPL, EPL
电源参数	输入	AC 100~240V; 50-60Hz
	输出	DC 24V; 2.7A
存储器	SDRAM	32M
	FLASH	16M
通讯接口	标配	USB接口 (2.0全速)
	选配 (可同时选配)	以太网接口、蓝牙接口、WiFi接口
	选配	云板 (WiFi+网口) 扫描头 (接口: 串口+SPI) 喇叭 (语音)
传感器	开盖、黑标、对射、边缘传感器、切刀传感器左+右	
软件	驱动程序 (Window 32bit/64bit)、LE、SDK系统、小程序	
物理特性	外形尺寸	高 108*宽 340*深 161mm
	重量	2.9kg (不带电池)
环境参数	操作环境	温度: 5~40 °C
	储存环境	湿度: 20%~95%RH (无凝露) 温度: -20~60 °C 湿度: ≤95%RH (40 ~°C无凝露)
许可认证	安全标准	GB4943.1-2022
标选项	标配	切刀
	选件	面纸刀、电池
	充电方式	待机充电
电池参数	一次充电打印长度	12.5%打印密度下可打印300张A4纸
	类型	锂聚合物/锂离子电池
	电压	11.1V

注: 本产品中的技术参数和规格均来源于得实实验室测量数据, 规格如有变更, 恕不另行通知

公司名称: 武汉得实宏达信息技术有限公司
办公地址: 武汉市江夏区傅家湾街道葛洲坝太阳城6栋1层2号
服务热线: 400-998-7019
网址: www.yip-info.com



得实集团
DASCOM

DL-2800
8英寸幅面热敏打印机



广泛适用于电子发票、清单、票据、固体废物标签等行业



- **人性化功能设计**
体积小巧, 自带LCD高清显示屏和多色显示灯, 让机器操作更加直观; 可选配电池, 搭配提手, 随时随地轻松打印。
- **票据高清打印**
203DPI高分辨率, 216mm有效打印宽度, 轻松应对多种固废标签打印。
- **接口丰富**
标配USB接口, 可选配蓝牙、WiFi、云板等无线通信接口, 减少线材束缚, 轻松实现打印。

DL-2800 8英寸幅面热敏打印机



产品介绍

得实DL-2800是一款8寸宽幅热敏打印机，外观设计简洁时尚。标配LCD中文显示屏，维护简单便利，可选配电池和蓝牙/WIFI/云板，打印更加便捷，是固废标签及各种电子票据打印的理想选择。




高清宽幅打印技术

采用203dpi的超高分辨率打印技术，确保每一个细节都清晰可见。216mm的有效打印宽度，轻松满足多样化的标签打印需求。



小巧便携

整机仅重2.9KG，相比传统打印机，它体积更小，更便于携带。



大容量纸仓设计

支持最大65mm卷芯直径的卷纸，有效减少频繁加纸的烦恼，让工作更加高效、流畅。



人性化操作

LCD中文显示屏和多色指示灯设计，工作状态一目了然，操作更加直观。



自动裁切

内置高品质切刀，自动裁切，无需手动撕拉，确保标签边缘整齐干净。



移动打印

为满足多场所的便携使用需求，可选配电池。



扩展性强,应用广泛

支持选配蓝牙、WIFI、得实云板等无线通信方式，打印不再受线材束缚。

(注:该数据来源于得实实验室)